

# OASIS 7.9 – Installation initiale

---

## Objectif

Installer le serveur Oasis 7.9

## Méthode

### 1. Décompresser l'archive fournie

- Il s'agit de l'archive de type :
  - TWS\_Serveur\_W\_7.9\_AAAA.MM.JJ.zip
- A décompresser dans le répertoire de votre choix.

#### ►Exemple 1 (sous Windows) :

`C:\Program Files\TWS_Serveur_W`

#### ►Exemple 2 (sous Linux) :

`/usr/lib/TWS_Serveur_W`

### 2. Installer OpenOffice

#### ►Sous Windows :

- Décompresser Openoffice-3-4-1-fr-win.zip.
- Exécuter la commande : `openoffice-3-4-1-fr-win.exe`
- Suivre la procédure.
- Lancer une première fois OpenOffice pour l'enregistrer.

#### ►Sous Linux :

- Installer glibc et java 1.7 avec les commandes suivantes :
  - `# yum -y install glibc.i686`
  - `# yum -y install java-1.7.0-openjdk`
- Décompresser
  - `Apache_OpenOffice_incubating_3.4.1_Linux_x86-64_install-rpm_fr.zip`  
(Red Hat, Centos,..)ou
  - `Apache_OpenOffice_incubating_3.4.1_Linux_x86-64_install-deb_fr.zip`  
(Debian)selon votre distribution linux dans un répertoire temporaire.
- Exécuter le script `install.sh` dans le répertoire extrait.

NB: Si OpenOffice est déjà installé, exécuter: `yum remove openoffice*`

### 3. Installer le service

► **Exemple 1 (sous Windows) :**

`C:\Program Files\TWS_Serveur_W\bin\service\Windows\install_service.bat`

► **Exemple 2 (sous Linux) :**

`/usr/lib/TWS_Serveur_W/bin/service/Linux/install/install_service.sh`

### 4. Effectuer le paramétrage

► **Se référer à la notice « Oasis\_7.9\_Notice\_Paramétrage**

### 5. Vérifier l'installation

- Après quelques minutes, via un navigateur Internet, se connecter au portail OASIS selon les valeurs entrées pendant la phase de paramétrage pour « Adresse IP », « Port http » et « Port https » :

► **Exemple 1 (portail https) :**

`https://127.0.0.1:8443/tws/`

► **Exemple 2 (portail http) :**

`http://127.0.0.1:8080/tws/`

- Lorsque la page du portail OASIS est affichée, l'installation s'est correctement déroulée.