

OASIS 7.9 – Mise à jour

Objectif

Mettre à jour le serveur OASIS 7.9

Méthode

1. Arrêter le service TWS Serveur W

► **Exemple 1 (sous Windows) :** `net stop TWSServeurW`

► **Exemple 2 (sous Linux) :** `systemctl stop TWSServeurW`

2. Placer le fichier de mise à jour fourni dans « [Répertoire d'installation]/maj »

- Il s'agit d'un fichier de type « `tws_serveur_7.9_AAAA.MM.JJ_HH.MM.SS.maj` »

► **Exemple 1 (sous Windows) :** `C:\ProgramFiles\TWS_Serveur_W\maj\tws_serveur_7.9_2020.01.09_11.45.41.maj`

► **Exemple 2 (sous Linux) :** `/opt/TWS_Serveur_W/maj/tws_serveur_7.9_2020.01.09_11.45.41.maj`

1. Relancer le service TWS Serveur W

► **Exemple 1 (sous Windows) :** `net start TWSServeurW`

► **Exemple 2 (sous Linux) :** `systemctl start TWSServeurW`

2. Vérifier l'installation

- Après quelques minutes, via un navigateur Internet, se connecter au portail OASIS selon les valeurs entrées pendant la phase de paramétrage pour « Adresse IP », « Port http » et « Port https » :

► **Exemple 1 (portail https) :** `https://127.0.0.1:8443/tws/`

► **Exemple 2 (portail http) :** `http://127.0.0.1:8080/tws/`

- Lorsque la page du portail OASIS est affichée, l'installation de la mise à jour s'est correctement déroulée.