

## OASIS 7.9 Exportation Dump+Data

### Procédure de transmission d'un dump ORACLE de la base de données

- Utiliser la commande ORACLE

```
... \BIN\expdp.exe userid= [USER]/[PWD]@[SID] file=oasis.dmp log=oasis.log
```

où la variable **USER** désigne le compte utilisateur ORACLE utilisé par le serveur OASIS pour se connecter à la base (celui-ci est précisé à la ligne *NOM\_BASE\_DONNEE* du fichier « [TWS Server]\configurer\config.ini »)
- Adresser au bénéficiaire le *dump* et le *log* obtenus **sans les compresser**.

### Procédure de transmission du répertoire DATA

- Aller dans le répertoire d'installation [TWS\_Serveur\_W]
- Puis dans le sous-répertoire \standalone\configuration
- Editer le fichier *standalone.xml*
- Aller dans le répertoire indiqué par la variable "tws.data.dir"
- Adresser **sous la forme d'une seule archive ZIP** l'ensemble **des seuls répertoires** CARTO, OBMODEL, OKAPI\_MODELES, OKAPI\_PAQUETS, PV, PVMODEL, SCHEMAS, SYMBOL
  - **Ne pas inclure le sous-répertoire BACKUP\_AUTO.**