

## Déploiement OMP

0. Installer la mise à jour OASIS du 13/09/2019

1.A Arrêter le service OASIS

1.B Copier le PVMODEL VAQOA2-OMP (20190502).zip dans le répertoire [Data/pvmodel] du serveur OASIS

1.C Démarrer le service OASIS

2. avec [Parametrage/Systeme/Systeme complet/Importer], importer le fichier Filtre\_Systeme.oie ; - PJ Importer Filtre-Systeme-OMP (1 à 2).jpg

4. Avec [Parametrage/Environnement/Environnement complet/Importer], importer le fichier Filtre\_Environnement.oie ;

5. Avec [Parametrage/BaseChampSup OMP], paramétrer les indices IE, IEU, IEM, IS, IPVSC - PJ Parametrage Indices VSC/\*.jpg

6. Avec [OASIS-WEB]/outils/Administration/Importer ouvrages-docs], importer le fichier OA\_DOCS\_ALL\_bou21\_\_\_ponton\_voiles\_latines.oie

7. Avec [OASIS-ADMIN-ADVANCED], supprimer le login "spasquier" et importer le login spasquier.xml (mdp "spasquier")(PJ)

8. Télécharger depuis la tablette les visites OKAPI terminées au 20190909

cf. PJ Page okapi Avant telechargement synchrone.jpg et Page okapi apres telechargement synchrone.jpg

9. Vérifier le fonctionnement du système - cf. Tutoriel Utilisation du module OMP avec OASIS-WEB.pdf (www.twssa.com - Gestion des ouvrages maritimes et portuaires)